

BapTO B-80

INFORMACIÓN TÉCNICA

Pintura para paredes de interior. Incorpora en su formulación un aditivo antimicrobiano con iones plata para proteger las superficies del crecimiento de algas, mohos y hongos, así como de la acción de las bacterias que producen malos olores, manchas y deterioro o corrosión en los materiales.

Por tanto, está recomendada para el pintado de todo tipo de estancias sometidas a una gran afluencia de personas y requieran mantener un elevado nivel de limpieza y desinfección, como pueden ser colegios, hospitales o residencias.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Cumple con la norma **ISO 22196** para bacterias y la **ISO 846** para hongos
- Producto sin olor
- Excelente resistencia al lavado
- No salpica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	Mate muy lavable
Color (ITL-04)	Blanco. Colores consultar
Densidad (ITL-02)	1,54 ± 0,03 kg/L
Viscosidad (ITL-11)	2100 ± 500 cps a 25°C
Rendimiento	9 - 12 m ² /L según superficie
Diluyente	Agua
Secado al tacto	40 - 60 min. a 20°C
Repintado	4 - 5 horas
Lavabilidad (UNE 48284)	> 10.000 ciclos

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

BapTO B-80

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.

Para mejorar el acabado conviene imprimir previamente con Fondofix.

En nuevas superficies, la primera mano se diluirá con un 10 - 15% de agua, según el método de aplicación y la absorción del sustrato. Para la segunda mano, se recomienda dejar secar un mínimo de 6 horas y aplicar diluyendo con un 5 - 10% de agua.

Sobre superficies ya pintadas, se recomienda prepararla eliminando restos de pintura mal adherida y reparando posibles grietas o desconchones. Después, proceder como en nuevas superficies.

Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogenización.

PRECAUCIONES

Conservar el producto a temperaturas superiores a 5°C y no aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta o el envase.