PINTURAS LEPANTO desde 1965

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

PRIMER-92

INFORMACIÓN TÉCNICA

Imprimación fijadora transparente para la aplicación sobre soportes poco porosos, baldosas y hormigón pulido entre otros. Con ella se consigue la correcta adherencia de las capas posteriores de pintura impermeabilizante. Se puede usar tanto en interior como en exterior.

También puede utilizarse como imprimación en piscinas de poliéster para la aplicación posterior de pintura de piscinas.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Excelente adherencia
- Transparente
- Mínima absorción de agua

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	. . . . .	Transparente
Densidad (**ITL-02**)	. . . . .	1,02 ± 0,03 kg/L
Viscosidad (**ITL-09**)	. . . . .	9 ± 5 s a 25ºC
Rendimiento	. . . . .	10 - 15 m^2/L según superficie
Diluyente	. . . . .	Agua
Secado al tacto	. . . . .	30 - 45 min. a 25ºC
Repintado	. . . . .	Después de, al menos, 4 horas
pH	. . . . .	8,5 ± 0,5
Contenido COVs (**2004/42/IIA(g) (50 g/L)**)	. . . . .	< 20 g/L

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

PINTURAS LEPANTO desde 1965

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

PRIMER-92

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Especialmente recomendado para aplicar sobre superficies poco porosas, como baldosas o gres. Mejora considerablemente la adherencia posterior de las capas de impermeabilización, sobre todo para acabados transparentes como Melthan-92.

También puede aplicarse como imprimación en piscinas de poliéster para aplicar Vero Piscinas o nuestra Pintura de Piscinas

Las superficies a pintar deben estar secas (la humedad del soporte debe ser inferior al 8%), limpias de polvo, grasa, etc. Se recomienda su aplicación al uso, aunque puede diluirse con un 10% de agua. No se puede dejar de acabado, por lo que es necesario recubrirla. Para ello, una vez aplicada, hay que dejar transcurrir, al menos, 4 horas.

En caso de soportes viejos, es necesario sanearlos previamente eliminando todas las partes desconchadas, mal adheridas y tratar las partes contaminadas por algas o musgos.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.