

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

ACRYL-SPORT

INFORMACIÓN TÉCNICA

Pintura fabricada con una emulsión acrílica de gran dureza. El innovador proceso de elaboración, la especial selección de las cargas y las altas prestaciones de la resina nos permite obtener un recubrimiento para suelos, exteriores e interiores, de elevada resistencia a la abrasión y a la acción de los agentes atmosféricos.

Acryl-Sport es una pintura especialmente indicada para pintar pistas deportivas, de cemento, hormigón, etc. Por ser una pintura en base agua permite su aplicación sobre alquitrán consiguiéndose una excelente adherencia. Puede aplicarse también en garajes donde no haya excesivo tránsito.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Excelente resistencia a la intemperie
- Buena adherencia
- Gran resistencia a la abrasión

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	Satinado
Color (ITL-04)	Gris, Verde, Rojo Óxido y Blanco
Densidad (ITL-02)	1,26 ± 0,06 kg/L (según color)
Viscosidad (ITL-11)	1700 ± 500 cps a 25°C
Rendimiento	5 - 9 m ² /L
Diluyente	Agua
Secado al tacto	35 - 45 minutos
Repintado	Después de 7 - 9 horas
Contenido COVs	< 30 g/L 2004/42/II (i) (140 g/L)

Con antideslizante: Clase 3, según norma UNE 41901:2017 EX

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

ACRYL-SPORT

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola bien.

Para la primera mano conviene diluir con un 20 - 30% de agua, en función del sistema de aplicación. Conseguiremos así una buena penetración de la pintura y por tanto un buen anclaje. Para aplicar la segunda mano dejar transcurrir 7 - 9 h. y diluir con un 10 - 20% según modo de aplicación. Conviene dejar siempre capas finas.

La superficie a pintar deberá estar limpia de polvo, grasa y humedad. También se debe eliminar cualquier parte suelta que dificulte la posterior adherencia de la pintura.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7 - 8°C, ni por encima de 35°C.

La humedad del soporte debe ser inferior al 15%.

Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogenización.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrole la etiqueta o el envase.