

Ctra. San Esteban s/n
 -22500- Binéfar (Huesca)
 Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

P-8 INTERIOR-EXTERIOR

INFORMACIÓN TÉCNICA

Pintura plástica formulada a base de copolímeros acrílicos, dióxido de titanio y cargas seleccionadas de primerísima calidad, lo que nos permite conseguir una gran cubrición y un acabado mate lavable. Destaca por su extraordinaria BLANCURA, conseguida gracias a la cuidadosa combinación de cargas y pigmentos muy blancos.

En la formulación incorporamos “**aditivos antimoho**” para obtener una película resistente a los hongos. Se puede aplicar sobre paredes y techos de yeso, cemento, hormigón...

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Elevada resistencia a los álcalis
- Gran poder cubriente
- Buena elasticidad
- Excelente brochabilidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	Mate
Color (ITL-04)	Blanco
Densidad (ITL-02)	1,54 ± 0,03 kg/L
Viscosidad (ITL-11)	2000 ± 500 cps a 25°C
Rendimiento	10 - 12 m ² /L
Diluyente	Agua
Secado al tacto	40 - 60 min. a 20°C
Repintado	Después de 4 - 5 horas
Lavabilidad GARDNER (UNE 48243 (84))	> 7000 ciclos
Contenido COVs (2004/42/IIA (a) (30 g/L))	< 30 g/L

Se recomienda utilizar solamente como blanco y para colores en tonos claros (pastel)

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

P-8

INTERIOR-EXTERIOR

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.

En superficies nuevas, aplicar la primera mano diluyendo con un 10 - 20% de agua, según el método de aplicación y la absorción de la superficie. Para la segunda mano, se recomienda dejar secar entre 4 y 5 horas y aplicar diluyendo con un 5 - 10% de agua.

En superficies ya pintadas, se recomienda eliminar los restos de pintura mal adherida y reparar posibles grietas o desconchones. Para mejorar el acabado, conviene imprimir previamente con Fondofix. Después proceder como en nuevas superficies. Si la superficie presenta contaminación por moho, deberá eliminarse antes de pintar.

Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.