

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

PASTA TEMPLE, GOTELÉ Y RELIEVES

INFORMACIÓN TÉCNICA

Pasta temple emulsionada. Elaborada con cargas blancas micronizadas de gran pureza y calidad y donde la cola vegetal es el ligante.

Pintura temple ideal para estucados y relieves en interiores.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Gran blancura
- Buena resistencia al frote seco
- No descuelga

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	Mate
Color (ITL-04)	Blanco
Densidad (ITL-02)	1,82 ± 0,03 kg/L
Rendimiento	0,8 – 1,5 m ² /kg
Diluyente	Agua
Secado al tacto	1 hora a 20°C
Repintado	Después de 6 horas

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

PASTA TEMPLE, GOTELÉ Y RELIEVES

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo, tirolesa o pistola de estucar.

Se recomienda diluir con agua hasta conseguir la viscosidad idónea, según el tipo de aplicación que vayamos a realizar.

Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.

Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.