

Ctra. San Esteban s/n
 -22500- Binéfar (Huesca)
 Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

RUBIN

INFORMACIÓN TÉCNICA

Revoque de grano grueso para exteriores. Fabricado a base de copolímeros acrílicos y arena de cuarzo especialmente seleccionada. Posee una elevada resistencia al exterior y a la intemperie. Su tixotropía le permite realizar diferentes acabados y dibujos en relieve para cumplir con su carácter decorativo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Excelente resistencia a la intemperie
- Muy buena adherencia
- Gran dureza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	Mate rugoso
Color (ITL-04)	Blanco y colores
Densidad (ITL-02)	1,75 ± 0,05 kg/L según color
Viscosidad (ITL-11)	2000 ± 500 cps a 25°C
Rendimiento	0,3 – 0,6 m ² /kg
Diluyente	Agua
Secado al tacto	4 - 6 horas a 20°C
Repintado	4 °C
Tª mín. formación de película	Después de 12 horas
Ensayo de agrietamiento	No agrieta
Resistencia al agua	Correcto
Resistencia a la alcalinidad	Correcta
Contenido COVs (2004/42/IIA (c) (40 g/L))	< 30 g/L

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

RUBIN

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Diseñada para aplicarse a llana también puede hacerse con rodillo o pistola.

Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.

En superficies nuevas, se recomienda aplicar al uso y, si fuera necesario diluir, no hacerlo con más de un 5% de agua dependiendo del método de aplicación y la absorción de la superficie. Si fuera necesaria una segunda mano, aplicarla al uso dejando transcurrir, al menos, 12 horas de secado.

Se recomienda preparar la superficie a pintar eliminando restos de pintura mal adherida y reparando posibles grietas o desconchones. Para mejorar el acabado conviene imprimir previamente con **Fondofix** o con **AR-150**. Después, proceder como en nuevas superficies.

Si la superficie presenta contaminación por moho deberá eliminarse antes de pintar.

Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.