

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

ARAKRIL

INFORMACIÓN TÉCNICA

Pintura plástica interior/exterior fabricada a base de copolímeros acrílicos, dióxido de titanio y cargas de primerísima calidad. Esta composición permite conseguir una gran cubrición y un acabado muy blanco y lavable. Su prolongado tiempo abierto facilita una terminación uniforme y sin diferencias en los recortes. Se puede aplicar sobre superficies de yeso, cemento, hormigón,

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Gran blancura
- Excelente cubrición
- Muy buena brochabilidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	Mate
Color (ITL-04)	Blanco
Densidad (ITL-02)	1,59 ± 0,03 kg/L
Viscosidad (ITL-11)	2500 ± 500 cps a 25°C
Rendimiento	5 - 8 m ² /L
Diluyente	Agua
Secado al tacto	1 hora aprox.
Repintado	Después de 5 - 6 horas
Lavabilidad (UNE 48284)	> 1000 Ciclos (clase III)
Contenido C1OVs (2004/42/IIA (a) (30 g/L))	< 30 g/L

*Clasificación de reacción al fuego B-s1.d0 (UNE EN 13501-1:2007+A1:2010)

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

ARAKRIL

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.

En superficies nuevas, para conseguir un buen acabado, se recomienda imprimir previamente con Fondofix. Una vez haya secado, aplicaremos la primera mano diluyendo con un 10 - 20% de agua, según el método de aplicación y la absorción de la superficie. Para la segunda mano, dejar secar entre 5 y 6 horas. Seguidamente, aplicar diluyendo la pintura con un 5 - 10% de agua.

En superficies ya pintadas, se recomienda preparar el soporte eliminando restos de pintura mal adherida y reparando posibles grietas o desconchones. Proceder después como en superficies nuevas.

Si la superficie presenta contaminación por moho, deberá eliminarse antes de pintar.

Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase.

PRECAUCIONES

Conservar el producto a temperaturas superiores a 5°C y no aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase. Se recomienda el uso de gafas y mascarilla de protección.