INFORMACIÓN TÉCNICA

R-400 MATE CON CONSERVANTE ANTIMOHO

Código artículo: 1410

Pintura plástica formulada con una resina vinil-acrílica que le confiere un gran rendimiento y un acabdo decorativo, apropiado para todo tipo de paredes y techos en interiores. Incorpora un aditivo de alta eficacia para la protección de la película frente al moho.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Con aditivo antimoho
- Gran blancura y cubrición
- Excelente aplicabilidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	Mate Lavable
Color	Blanco
Densidad	1,61-1.67 kg/L
Rendimiento	7 –8 m2/L
Lavabilidad GARDNER	400 Ciclos
Diluyente:	Agua
Secado	Al tacto: 45-60 minutos.
	Repintado a las 4-5 horas.

***Esta pintura, debido a la naturaleza del aditivo fungicida y a las proporciones empleadas en su formulación, no necesita identificarse de una manera especial.**

Tanto el secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor y sobre todo estado de la superficie.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

PINTURAS LEPANTO S.A CTRA SAN ESTEBAN S/N TEL. 974 428339 Fax 974 430688
http // www.pinturaslepanto.com email: lepanto@pinturaslepanto.com

INFORMACIÓN TÉCNICA

R-400 MATE CON CONSERVANTE ANTIMOHO

Código artículo: 1410

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de povo, grasa, etc.

En superficies nuevas, para la primera mano se diluirá con un 10-20% de agua, según el método de aplicación y la absorción de la superficie. Para la segunda mano se recomienda dejar secar entre 4 y 5 horas y aplicar diluyendo con un 5-10% de agua.

Se recomienda preparar la superficie a pintar eliminando restos de pintura mal adherida, y reparando posibles grietas o desconchones. Para mejorar el acabado conviene imprimar previamente con Fondofix o con Barniz Fondo Fijador. Proceder después, como en superficies nuevas.

Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogenización.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5º. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35º.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

PINTURAS LEPANTO S.A CTRA SAN ESTEBAN S/N TEL. 974 428339 Fax 974 430688
http // www.pinturaslepanto.com email: lepanto@pinturaslepanto.com