

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# ECOLÓGICA EXTERIOR

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Pintura plástica mate exterior formulada a base de copolímeros vinílicos, pigmentos y aditivos de alta tecnología que permiten fabricar sin necesidad de añadir disolventes. Por sus propiedades y ausencia de olor es ideal para la decoración en colegios, hospitales, locales públicos, industrias alimentarias y para todo tipo de decoración en general. Contribuye a la mejora del medio ambiente.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sin olor
- Elevada blancura
- Muy buena resistencia al exterior

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	.....	Mate lavable
Color (ITL-04)	.....	Blanco
Densidad (ITL-02)	.....	1,59 ± 0,03 kg/L
Rendimiento	.....	8,8 m <sup>2</sup> /L según superficie
Diluyente y limpieza de utensilios	.....	Agua
Secado al tacto	.....	40 - 60 min. a 20°C
Repintado	.....	3 - 4 horas
Finura dispersión (UNE EN 13300)	.....	Fino (< 100 µm)
Opacidad (UNE EN 13300)	.....	Clase 2
Lavabilidad GARDNER (UNE 48284)	.....	> 10000 ciclos
Resistencia al frote (pérdida espesor)	.....	8 µm tras 200 ciclos
Clasificación (UNE EN 13300)	.....	Clase 2
Contenido MAX. en COVs	.....	< 0,1 g/L

**\*Clasificación de reacción al fuego B-s1.d0 (UNE EN 13501-1:2007+A1:2010)**

**CUMPLE LOS REQUISITOS DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UNIÓN EUROPEA. Nº DE REGISTRO ASIGNADO: ES-AR/044/00001**

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688

[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# ECOLÓGICA EXTERIOR

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies nuevas, su aplicación se efectuará diluyendo con un 10 - 20% de agua para la primera mano, dependiendo de la absorción de la superficie. Para la segunda, se recomienda dejar secar entre 3 y 4 horas y aplicar con una dilución del 5 - 10% de agua.

En superficies ya pintadas, si la pintura está en malas condiciones, hay que eliminarla, tanto si es cal, temple u otro tipo de pintura. Una vez bien preparada, para mejorar el acabado, conviene imprimir previamente con Fondofix. Después, proceder como en nuevas superficies.

Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.

### PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C. Una vez abierto el envase, volver a cerrar y colocar en posición vertical para evitar derrames.

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

### RECOMENDACIONES

Minimice el desperdicio estimando la cantidad de pintura que vaya a necesitar. Recupere la pintura no utilizada para darle un nuevo uso. La reutilización puede minimizar, de forma eficaz, los efectos ambientales sobre el ciclo de vida de los productos. No tire los restos por el desagüe o el inodoro, ni deposite el envase en la basura.

**Para más información sobre el motivo por el cual se ha concedido la etiqueta ecológica a este producto visite la web: <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel>**