

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

SEMI-MATE

INFORMACIÓN TÉCNICA

Pintura plástica. Formulada a base de copolímeros vinílicos de gran rendimiento y blancura con un acabado semimate. Apropiado para proteger y decorar superficies tanto en interior como en exterior. Puede aplicarse sobre todo tipo de soportes en yeso, cemento, hormigón, etc.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- No amarillea
- Excelente resistencia a la intemperie
- Muy buena brochabilidad y nivelación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	Semi-Mate
Color (ITL-04)	Blanco
Densidad (ITL-02)	1,25 ± 0,03 kg/L
Viscosidad (ITL-11)	2000 ± 500 cps a 25°C
Rendimiento	12 - 14 m ² /L
Diluyente	Agua
Secado al tacto	20 - 40 min. a 20°C
Repintado	Después de 4 horas
Lavabilidad GARDNER (UNE 48243 (84))	> 10000 ciclos
Contenido COVs (2004/42/IIA (a) (30 g/L))	< 30 g/L

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

SEMI-MATE

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.

En superficies nuevas, conviene imprimir previamente con **Fondofix** o con **Fijador al agua** para mejorar el acabado. Una vez seca, aplicar la primera mano diluyendo con un 10 - 20% de agua, según el método de aplicación y la absorción de la superficie. Para la segunda mano, se recomienda dejar secar, al menos, 4 horas y aplicar diluyendo con un 5 - 10% de agua.

En superficies ya pintadas, se recomienda eliminar los restos de pintura mal adherida y reparar posibles grietas o desconchones. Después proceder como en nuevas superficies.

Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.