

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

ANTIMANCHAS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Pintura TIXOTRÓPICA especialmente elaborada para solucionar problemas de manchas, difíciles de solucionar con otras pinturas, que se hayan producido en paredes y techos, a causa de goteras, grasas, humos, etc.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Gran poder aislante
- Sin olor
- Repintable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza	Resinas Termoplásticas
Acabado (ITL-18)	Liso Mate
Color (ITL-04)	Blanco
Densidad (ITL-02)	1,28 ± 0,03 kg/L
Viscosidad (ITL-11)	2500 ± 500 cps a 25°C
Rendimiento	12 - 14 m ² /L/capa
Diluyente	Al uso
Secado al tacto	3 - 4 horas
Repintado	Después de 16 horas
Contenido COVs (2004/42/IIA (i) (500 g/L))	< 500 g/L

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

ANTIMANCHAS

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

En techos y superficies con grasa, no necesita una eliminación total de la grasa, basta con la eliminación superficial de la misma y comprobar que las superficies estén secas. Ideal para la reparación de siniestros ocasionados por humedades o humo. Se recomienda repintar no sólo la zona manchada sino todo el paño, para conseguir un acabado uniforme.

Se recomienda preparar la superficie a pintar eliminando restos de pintura mal adherida y reparando posibles grietas o desconchones.

No se recomienda su aplicación sobre superficies húmedas.

Remover bien antes de aplicar.

PRECAUCIONES

Conservar el producto a temperaturas superiores a 5°C y no aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Inflamable. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia o vértigo. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evítese el contacto con la piel. No tirar los residuos por el desagüe, elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.