

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

JAKE

(Antimanchas al agua)

INFORMACIÓN TÉCNICA

Pintura antimanchas al agua con efecto barrera que aísla y cubre todo tipo de manchas. Especialmente diseñada para techos y paredes de bares, cocinas y cualquier otra superficie que tenga problemas de manchas de humo, nicotina, grasa, humedades, etc.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Gran blancura
- Elevada cubrición
- Sin olor
- Fácil aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	Mate
Color (ITL-04)	Blanco
Densidad (ITL-02)	1,45 ± 0,03 kg/L
Viscosidad (ITL-11)	3000 ± 500 cps a 25°C
Rendimiento	8 - 10 m ² /L/capa
Diluyente	Agua
Secado al tacto	30 - 45 min. a 20°C
Repintado	Tras 6 horas mínimo
Contenido COVs (2004/42/IIA (i) (140 g/L))	< 30 g/L

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

JAKE

(Antimanchas al agua)

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Para la primera mano, se recomienda diluir con un 5% de agua. Una vez transcurridas, al menos, 6 horas se puede aplicar una segunda mano, pero en este caso, sin diluir.

Puede utilizarse como barrera contra manchas y después pintar encima con otras pinturas al agua. O, por el contrario, dejarse como acabado; en este caso, podrá colorearse con los colorantes al agua de Lepanto para conseguir el color deseado.

Las superficies a pintar deberán estar secas y, si estuvieran en mal estado, hay que eliminar cualquier parte suelta que dificulte la posterior adherencia de la pintura.

Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.

Para conseguir un óptimo resultado se debe respetar el tiempo de secado entre manos.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.