



## INFORMACIÓN TÉCNICA

REV.1/ENE-11

### BARNIZ HIDROFUGANTE WH (AL AGUA)

Código artículo: 1941

Barniz acuoso fabricado a base de una emulsión acrílica altamente resistente a los álcalis, de tamaño de partícula muy fino y una emulsión de polisiloxano. Está especialmente diseñado para proporcionar un efecto hidrofugante repeliendo el agua y permitiendo la transpiración del sustrato, sin modificar su apariencia.

El Barniz Hidrofugante-WH es un producto especialmente indicado como barniz de protección para todo tipo de superficies que requieran un acabado que no altere su aspecto original, fachadas, ladrillo caravista, piedra natural ...

### INSTRUCCIONES DE EMPLEO

Este producto se vende concentrado por lo que para su aplicación hay que diluir 1 parte en 2 partes de agua. Aplicándolo sin diluir disminuye su efectividad, perdiendo su característica principal de penetrabilidad.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Líquido Blanquecino

Acabado. Mate

Peso Específico: 1.03 Kg/l

Rendimiento: 8-10 m<sup>2</sup> /l según superficie

Secado al tacto: 20-30 min

Repintado: 2-4 horas

Diluyente: Agua

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.