

INFORMACIÓN TÉCNICA

FONDOFIX

Fondo fijador pigmentado, formulado con resinas acrílicas para conseguir una gran adherencia y un excelente poder consolidante. Especialmente diseñado como imprimación para preparar todo tipo de superficies, cemento, madera, yeso, escayola e incluso fachadas, para su pintado. Posee una gran poder de sellado en superficies porosas y su color blanco permite mejorar la cubrición y el acabado de capas posteriores de pintura.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Muy buena adherencia
- Excelente repintabilidad
- Uso Interior y Exterior
- Especialmente indicado como imprimación para pladur

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	Mate
Color	Blanco
Viscosidad	1000-1500 cps a 25°C
Densidad	1,60-1,66 kg/L
Rendimiento	8 -12 m ² /L
Diluyente:	Agua
Secado	Al tacto: 40-60 minutos. Repintado a las 4 horas.

Tanto el secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor y sobre todo estado de la superficie.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FONDOFIX

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.

En superficies nuevas, se diluirá con un 10-20% de agua, según el método de aplicación y la absorción de la superficie.

Se recomienda preparar la superficie a pintar eliminando restos de pintura mal adherida, y reparando posibles grietas o desconchones. Proceder después, como en superficies nuevas

Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogenización.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.