

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

HIDROFULEP

INFORMACIÓN TÉCNICA

Hidrofugante al AGUA, incoloro y de larga duración. Incorpora una emulsión de silano/siloxano para aplicación en superficies verticales porosas. Se usa, principalmente, para “hidrofugar” superficies de piedra, ladrillos de obra vista, revoques de cemento, fachadas, etc.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- No altera el tono del fondo
- Mantiene la superficie limpia
- No forma película superficial
- Evita el crecimiento y desarrollo de moho
- Impermeabiliza la superficie
- Tratamiento de larga duración
- Permite respirar al soporte. Micro-poroso

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	Invisible
Color	Incoloro
Densidad (ITL-02)	0,98 ± 0,03 kg/L
Rendimiento	4 - 5 m ² /L (según superficie)
Diluyente	Al uso
Secado al tacto	2 horas a 20°C
Contenido COVs (2004/42/IIA (h)(30 g/L))	< 30 g/L

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688

www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

HIDROFULEP

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo, pistola o airless.

La aplicación se efectúa hasta saturación. Aplicando tantas manos como sea necesario, húmedo sobre húmedo, según la porosidad de la superficie hasta que la superficie no absorba más producto.

Sobre soportes nuevos se puede aplicar directamente siempre que estén limpios y secos. En el caso de soportes viejos es necesario sanearlos previamente eliminando todas las partes desconchadas y mal adheridas y tratar las partes contaminadas.

Se recomienda no aplicar sobre soportes húmedos o helados.

HIDROFULEP se presenta al uso, en caso de ser necesario diluir, la dilución se realizará con agua.

En caso de duda, se recomienda hacer pruebas previas.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.