



INFORMACIÓN TÉCNICA

REV.1/FEB-06

LEPANPLAST RENOVACIÓN

Código artículo: 19614

Enlucido de interior, especialmente indicado para cubrir gotelé plastificado y pinturas plásticas tradicionales.

INSTRUCCIONES DE EMPLEO

En primer lugar, el soporte sobre el que se aplique el producto debe estar limpio y sin humedad. En caso de existir polvo, eliminarlo en la medida que sea posible y aplicar una mano diluida de fijador. El soporte sobre el que se aplique debe estar bien consolidado.

Diluir el producto con 35-40% de agua, esperar +/- 5 minutos para comenzar a aplicar; pueden darse 2-3 capas, comenzando de abajo hacia arriba y en la siguiente capa horizontalmente de izquierda hacia derecha, procurando, en el caso de cavidades, rellenar bien el hueco a tapar.

Entre capa y capa, dejar secar (aprox. 2h) y lijar, eliminando el polvo resultante de esta operación. En la última capa, lijar, eliminar polvo y proceder al pintado con pinturas plásticas. Se aconseja realizar pruebas previas al pintado, que debe realizarse normalmente al día siguiente de su aplicación.

Si la mezcla comienza a fraguar (fin vida útil), desechar el producto ya que habrá perdido sus propiedades físicas (cuarteamiento).

Almacenar en lugar seco, exento de humedad. No conviene mojar los soportes ni aplicar sobre soportes recalentados.

Estos aspectos son generales, escapando a nuestro control otras situaciones de aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PH	Neutro
Dilución	Agua (35-40%)
Vida útil	Aprox.2h- 2h:30 min
Grosor por capa	Aprox. 5-6 mm
Secado en capa fina	2h aprox (25°C y 50% humedad relativa)
Rdto. pdto. amasado	Aprox. 1,38 Kg/m ² mm
Presentación	Sacos de 5 kg y 15 Kg

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.