

PLASTE EXTERIOR PROFESIONAL

INFORMACIÓN TÉCNICA

Masilla en polvo micronizado a base de ligantes y cargas minerales. Destinada a la reparación de albañilería, enlucidos, tapagrietas y nivelación en soportes de cemento, ladrillo, bloques, hormigón... Es un material higroscópico, por lo que debe preservarse de ambientes húmedos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Se puede aplicar directamente sobre fondos en EXTERIOR, siempre que estén duros, secos y limpios (cementos, pinturas plásticas, revestimientos)
- Producto indicado para rellenar grietas y enlucir superficies antes de ser pintadas

CONSEJOS

- Si se parchea una pared, es necesario aplicar un fijador para evitar cambios en el tono del color de la pintura
- **No aplicar sobre soportes de yeso**
- No mojar los soportes antes de aplicar
- No volver a batir la masilla una vez que empiece a fraguar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color (ITL-04)	Blanco
Rendimiento	1,5 kg/m ² /mm de espesor
pH	12
Espesor	3 mm
Adherencia (UNE EN 16566)	≥ 5 kg/cm ²
Tiempo de fraguado	4 horas
Tiempo de secado	8 h/mm de espesor

PLASTE EXTERIOR PROFESIONAL

INFORMACIÓN TÉCNICA

PREPARACIÓN

PLASTE EXTERIOR PROFESIONAL se mezcla con agua en un porcentaje del 30% en peso (1 kg de producto + 0,3 L de agua). Para conseguir un buen amasado es aconsejable utilizar una batidora de tipo helicoidal o especial para masillas. Se coloca el agua en primer lugar y, posteriormente, ir añadiendo el producto conforme se amasa. De esta forma se consigue una pasta dócil y fácil de manejar. Después del amasado es conveniente dejarla en reposo durante 2 ó 3 minutos.

MODO DE EMPLEO

Una vez perfectamente amasado el producto, se extiende a llana o a espátula sobre el soporte sin esfuerzo; ya sea rellenando grietas o enluciendo. De esta forma se van cubriendo los grandes desperfectos de la pared, dejando buenos acabados.

Si han quedado imperfecciones, se pueden repasar transcurrido un espacio de tiempo de 3 - 4 horas desde su aplicación. Si queda alguna falta, se puede lijar fácilmente. Una vez seca se obtiene una superficie de gran dureza, blancura y extraordinaria adherencia, lista para ser pintada

PRECAUCIONES

Conservar el producto a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.