

INFORMATION TECHNIQUE

REV.1/FEB-15

PLASTIQUE SPÉCIAL LANIUM INT-EXT

Code d'article: 19806

Peinture plastique à usage professionnel pour la protection et la décoration de tous types de murs. Il se distingue par son aspect mat, sa blancheur et son pouvoir couvrant. Ça n'éclabousse pas.

MODE D'EMPLOI

Sur les surfaces nouvelles, il faudra diluer la peinture avec 10-20% d'eau pour la première couche, en fonction de l'absorption de la surface. Pour la deuxième couche, laisser sécher pendant 4-5 heures; puis appliquer une dilution de 5-10% d'eau. Sur les surfaces déjà peintes, retirez la peinture si elle est en mauvais état et procédez comme pour les nouvelles surfaces.

Son application peut être se faire ave brosse, pistolet ou rouleau.

Bien mélanger jusqu'à ce que le contenu du récipient soit homogénéisé.

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pigmentation	1:5
Liant %	9%
Contenu solide	62%
Viscosité, viscosimètre HAKKE VT-02(2) à 20°C	...	70-80 poises
Résistance au frottement humide après 7 jours de séchage sur PCV		
Leneta avec une brosse GARDNER	...	> 7000 cycles
Performance m² per Lt	8-10 m ² /lt/couche selon la surface
Brochabilité	Très bonne
Poids spécifique	1,52-1,54 kg/lt
Résistance aux alcalis	Bonne
Pouvoir couvrant	Bon

L'information qui se détaille dans ce document est le résultat des essais réalisés dans nos laboratoires avec notre soif de dépassement et de service au client. Cependant, nous ne pouvons pas être responsables des inconvénients qui peuvent survenir par l'application défectueuse de nos produits.