

# SUPERSATINADO

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Pintura plástica. Fabricada con copolímeros vinil-acrílicos combinados con pigmentos y aditivos cuidadosamente seleccionados le proporcionan un gran rendimiento y una elevada cubrición y blancura. Su acabado satinado es apropiado para la decoración de todo tipo de superficies de albañilería (yeso, hormigón, cemento, etc.).

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- No amarillea
- Excelente resistencia a la intemperie
- Muy buena brochabilidad y nivelación

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	.....	Satinado
Color (ITL-04)	.....	Blanco
Densidad (ITL-02)	.....	1,29 ± 0,03 kg/L
Viscosidad (ITL-11)	.....	1800 ± 500 cps a 25°C
Rendimiento	.....	14 - 16 m <sup>2</sup> /L
Diluyente	.....	Agua
Secado al tacto	.....	45 min.a 20°C
Repintado	.....	Después de 4 horas
Lavabilidad (UNE 48284 (84))	.....	> 50000 ciclos
Contenido COVs (2004/42/IIA (a) (30 g/L))	.....	< 30 g/L

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

# SUPERSATINADO

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.

En superficies nuevas, para mejorar el acabado, se recomienda imprimir previamente con **Fondofix** o **Fijador al agua**. Una vez haya secado, se aplicará la primera mano diluyendo con un 10 - 20% de agua, según el método de aplicación y la absorción de la superficie. Para la segunda mano, se recomienda dejar secar entre 4 y 5 horas y aplicar diluyendo con un 5 - 10% de agua.

En superficies ya pintadas, se recomienda eliminar los restos de pintura mal adherida y reparar posibles grietas o desconchones. Después proceder como en nuevas superficies.

Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.

### PRECAUCIONES

Conservar el producto a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.