

INFORMATION TECHNIQUE

REV.1/FEB-07

PLASTIQUE PROFESSIONEL SUPER SATINÉ

Code d'article: 1981

Peinture plastique à base de copolymères acrylique-vinyle d'haute performance et de grande blancheur avec une finition satinée, idéale pour la décoration sur tous types de surfaces.

MODE D'EMPLOI

Sur les surfaces nouvelles, il faudra diluer la peinture avec 10-20% d'eau pour la première couche, en fonction de l'absorption de la surface.

Pour le deuxième couche, laisser sécher pendant 4-5 heures; puis appliquer une dilution de 5-10% d'eau.

Sur les surfaces déjà peintes, retirez la peinture si elle est en mauvais état et procédez comme pour les nouvelles surfaces.

Son application peut être se faire ave brosse, pistolet ou rouleau.

Bien mélanger jusqu'à ce que le contenu du récipient soit homogénéisé.

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pigmentation	1:1
Liant %	50
Viscosité, viscosimètre HAKKE VT-02(2) à 20° C	50-60 Poises
Lavabilité GARDNER après 7 jours de séchage sur leneta PVC selon les normes DIN 53778	50.000 Cycles
Contenu solide %	52
Résistance aux intempéries	Très bonne
Elasticité	Excellente
Brossabilité	Excellente
Performance	14 - 16 m ² / litre

L'information qui se détaille dans ce document est le résultat des essais réalisés dans nos laboratoires avec notre soif de dépassement et de service au client. Cependant, nous ne pouvons pas être responsables des inconvénients qui peuvent survenir par l'application défectueuse de nos produits.