

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# VELADURA

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Barniz fabricado a base de resinas acrílicas en base acuosa. Su acabado brillante y semitransparente permite conseguir diferentes acabados decorativos según la técnica de aplicación. Se puede utilizar tanto en interior como en exterior.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Se aplica fácilmente
- Muy buena resistencia al lavado
- Se tiñe fácilmente con tintes universales o al agua

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	.....	Brillante semitransparente
Color (ITL-04)	.....	Carta de Veladuras
Densidad (ITL-02)	.....	1,00 ± 0,03 kg/L
Rendimiento	.....	8 - 12 m <sup>2</sup> /L según superficie
Diluyente	.....	Agua
Secado al tacto	.....	30 min. a 20°C
Repintado	.....	Después de 6 horas
Contenido COVs (2004/42/IIA (b) (100 g/L))	.....	< 100 g/L

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

# VELADURA

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MODO DE EMPLEO

El soporte debe estar completamente limpio y seco.

En superficies nuevas es conveniente aplicar primero una capa de **Fijador al Agua**. Después se deberán aplicar dos capas de pintura plástica mate de calidad o bien una pintura plástica satinada. Una vez esté seca la última capa (de acuerdo con sus instrucciones de uso) se procederá a la aplicación de la VELADURA.

Es un producto que se presenta listo para su uso, por lo que no es necesario diluir.

La herramienta de aplicación más recomendada es el GUANTE DE LANA. A base de movimientos circulares se consiguen los acabados tradicionales plasmados en nuestra carta de colores. Otros útiles de aplicación pueden ser: paletinas, esponjas, trapos, papeles, plásticos u otros. Dependerá del efecto que se quiera conseguir.

### PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.