

Ctra. San Esteban s/n
 -22500- Binéfar (Huesca)
 Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

BARNIZ AL AGUA SATINADO

INFORMACIÓN TÉCNICA

Barniz interior-exterior satinado, fabricado a base de resinas acrílicas, en dispersión acuosa, diseñado para la protección, incorporando filtros UV, y decoración de la madera. Su acabado transparente, realza la belleza de la madera y obteniendo un acabado natural. Está indicado para su aplicación sobre puertas, ventanas, etc.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Resistente a la intemperie
- Rápido secado
- Una vez seco, no tiene “tack” ni “blocking”
- Gran dureza
- Facilidad de aplicación tanto a la brocha como a rodillo o pistola

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	Satinado
Color (ITL-04)	Incoloro y carta de colores
Densidad (ITL-02)	1,01 ± 0,03 kg/L
Viscosidad (ITL-11)	400 ± 150 cps a 25°C
Rendimiento	12 - 15 m ² /L
Diluyente	Agua
Secado al tacto	30 min. a 20 °C
Repintado	Después de, al menos, 2 horas
Contenido COVs (2004/42/IIA (e) (130 g/L)).	< 130 g/L

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

BARNIZ AL AGUA SATINADO

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.

Sobre superficies nuevas, se recomienda lijar y aplicar una mano diluyendo con un 10-15% de agua. Una vez haya secado, se procederá a lijar suavemente, eliminando los restos de polvo y se volverá a aplicar otra mano bien estirada y, preferiblemente, en la dirección de la veta de la madera. Para mejorar el acabado, podría ser necesario aplicar una tercera mano.

En superficies ya pintadas, se recomienda preparar la superficie eliminando restos de pintura o barnices mal adheridos, decapando, rascando o lijando. Después proceder como en nuevas superficies.

Si el sustrato presenta contaminación por hongos, moho o similar, deberá tratarse adecuadamente antes de pintar.

Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase.

PRECAUCIONES

Conservar el producto a temperaturas superiores a 5°C y no aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase. Se recomienda el uso de gafas y mascarilla de protección.