

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688

www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

ACEITE PARA TECA

INFORMACIÓN TÉCNICA

Mezcla de aceites, resinas y pigmentos naturales diseñada para el cuidado y mantenimiento de la madera sin barnizar (tanto en interiores como en exteriores), devolviéndole un aspecto natural, prolongando su vida útil gracias a la incorporación de un filtro solar. Conseguiremos así que la madera recupere en parte su brillo, pierda el aspecto reseco y quede protegida contra las manchas. Especialmente indicado para maderas de exterior de carácter tropical, Teca e Iroco.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Transparente
- Larga duración
- Elevada resistencia al exterior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	No forma película
Color (ITL-04)	Miel, Teca e Incoloro
Densidad (ITL-02)	0,84 ± 0,03 kg/L
Rendimiento	12 m ² /L
Repintado	Después de 30 min.
Secado total	3 - 4 horas a 20°C
Limpieza utensilios	Disolvente

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688

www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

ACEITE PARA TECA

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase. La madera a pintar **NO** debe estar **barnizada**, preferiblemente seca, limpia y sin manchas (lavar con agua y jabón y dejar secar). En caso de ser madera barnizada, eliminar las capas de barniz que dificulten la absorción (usando quitapinturas o lijando) y proceder como con la madera sin barnizar. En todo caso, se recomienda realizar pruebas previas.

Fácil aplicación a brocha, rodillo o pistola. No es necesario lijar. Aplicar el producto de forma que se impregne la totalidad de la superficie, haciendo especial hincapié en las zonas más reseca (esquinas, partes más al sol, ...). Se recomienda eliminar el exceso de producto y aplicar una segunda mano pasados, al menos, 30 minutos. No es necesaria dilución.

La aplicación debe realizarse al menos una vez al año, siendo recomendable dos veces, al comenzar el verano y el otoño.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 30°C.

Líquidos y vapores inflamables. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Llamar a un centro de Toxicología/médico si uno se encuentra mal. No tirar los residuos por el desagüe. Mantener el envase herméticamente cerrado. Mantener en lugar fresco. Evítese el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Si necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.