

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688

www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

LEPAN-TODO

INFORMACIÓN TÉCNICA

Imprimación multiusos, al agua, antioxidante para la preparación de superficies de hierro, aluminio, galvanizado, acero, PVC, etc. También puede utilizarse como selladora para madera.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sin olor
- Excelente adherencia
- Repintable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	Mate
Color (ITL-04)	Blanco
Densidad (ITL-02)	1,24 ± 0,03 kg/L
Viscosidad (ITL-11)	2000 ± 500 cps a 25°C
Rendimiento	10 - 12 m ² /L
Diluyente	Agua
Secado al tacto	30 min. a 20°C
Repintado	6 horas con productos al agua 24 horas con productos al disolvente
Contenido COVs (2004/42/IIA (i) (140 g/L)) . . .		< 42 g/L

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688

www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

LEPAN-TODO

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Este producto se presenta listo para su uso. Si se considera necesario diluir, se hará con agua.

Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de grasas, óxidos... Si estuvieran en mal estado, se deberá eliminar cualquier parte suelta que dificulte la posterior adherencia de la pintura.

Hay que respetar los tiempos de secado/repintado para evitar problemas de adherencia.

La aplicación de la pintura posterior, sin que se haya producido el secado completo, provocará el desprendimiento de ambas capas.

Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C. No aplicar cuando el sol de directamente sobre el soporte.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.