

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

SELLADORA SINTÉTICA

INFORMACIÓN TÉCNICA

Pintura de imprimación especial para superficies porosas aplicable tanto en interior como en exterior. Su excelente poder sellador permite obtener acabados de gran calidad con un mínimo de capas.

Se recomienda su aplicación sobre superficies porosas, como madera o yeso, para sellar totalmente el soporte a pintar y dejarlo preparado para la capa de acabado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Excelente brochabilidad
- Fácilmente lijable
- Muy buena repintabilidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza	Resina sintética
Acabado (ITL-18)	Brillante
Color	Blanco
Densidad (ITL-02)	1,39 ± 0,03 kg/L
Viscosidad (ITL-09)	65 ± 25 s a 25°C
Rendimiento	8 - 10 m ² /L
Secado al tacto	6 horas a 20°C
Repintado	Después de, al menos, 24 h.
Limpieza	Aguarrás o Símil Aguarrás
Contenido COVs (2004/42/IIA (g)(350 g/L))	< 350 g/L

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

SELLADORA SINTÉTICA

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola. Producto al uso por lo que se recomienda no diluir. Si se considerara necesario diluir para su aplicación a pistola, se realizaría con un máximo de un 20% de Aguarrás o Símil Aguarrás.

La superficie a recubrir debe estar seca y limpia de polvo, grasa, aceites..., para obtener una correcta aplicación y una buena adherencia.

Para pintar superficies ya pintadas, se recomienda eliminar las capas de pintura anterior.

Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. No fumar. Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.