

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# ESMALTE INDUSTRIAL BRILLANTE

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Esmalte industrial de secado rápido y acabado brillante. Formulado para mejorar la protección y decoración de superficies metálicas, proporcionando un acabado resistente y duradero.

Diseñado para proteger y decorar maquinaria pesada y agrícola, estructuras metálicas y todo tipo de piezas industriales.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Excelente resistencia a la intemperie
- Rápido secado
- No amarillea

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza	.....	Resina alquídica
Acabado (ITL-18)	.....	Brillante
Color (ITL-04)	.....	Blanco, Negro y Carta de colores
Densidad (ITL-02)	.....	1,00 - 1,35 kg/L (según color)
Viscosidad (ITL-09)	.....	50 ± 25 s a 25°C
Rendimiento	.....	8 - 10 m <sup>2</sup> /L/capa
Diluyente	.....	D-X o Disolvente Universal Lepanto
Secado al tacto	.....	15 min. a 20°C
Repintado	.....	2 - 3 horas
Espesor recomendado	.....	50 - 60 µm por capa

### \*Clasificación de reacción al fuego B-s1.d0 (UNE EN 13501-1:2007+A1:2010)

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# ESMALTE INDUSTRIAL BRILLANTE

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MODO DE EMPLEO

Su aplicación se realiza preferentemente a pistola, pudiéndose diluir, si se considerara necesario, con un 10 - 15% D-X o Disolvente Universal Lepanto.

Para una correcta aplicación, las superficies deberán estar limpias, secas, sin grasa y debidamente imprimadas.

Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.

### PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. No fumar. Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.