

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

RUBALUX ESPECIAL AZULEJOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Esmalte al agua de bajo olor. Especialmente diseñado para su aplicación sobre azulejos. Su equilibrada formulación que conjuga una resina acrílica de alta tecnología, pigmentos y aditivos adecuados, permite conseguir una gran adherencia y una excelente resistencia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Excelente adherencia sobre baldosas y una gran variedad de soportes: cerámica, madera, yeso, hierro, acero galvanizado e incluso PVC
- Secado muy rápido con una excelente brochabilidad y nivelación
- Elevada resistencia a la abrasión
- Protección anticorrosiva
- Máxima resistencia a la intemperie
- No amarillea

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	Satinado
Color (ITL-04)	Blanco
Densidad (ITL-02)	1,23 ± 0,03 kg/L
Viscosidad (ITL-11)	1000 ± 500 cps a 25°C
Rendimiento	12 - 14 m ² /L
Diluyente	Agua
Secado al tacto	20 - 40 min. a 20°C
Repintado	Después de, al menos, 4 horas
Contenido COVs (2004/42/IIA (d) (130 g/L)).	< 50 g/L

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

RUBALUX ESPECIAL AZULEJOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Rubalux Especial Azulejos es un esmalte que puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola sobre superficies de difícil adherencia como cerámica, galvanizado o aluminio y sobre materiales de construcción en general como madera, yeso o metal.

Las superficies a pintar deben estar secas, limpias de polvo y grasa, y debidamente preparadas para una perfecta adherencia.

En superficies nuevas, la primera mano se puede diluir con un 5 - 10% de agua. Para la segunda mano, se recomienda dejar transcurrir, al menos, 4 horas y aplicar al uso o diluyendo con un 5% de agua.

En superficies ya pintadas, si la pintura está en buen estado, bastará con lavar a fondo. En caso contrario, se recomienda eliminarla y proceder como en nuevas superficies.

Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.

La limpieza de utensilios se realizará con agua.

PRECAUCIONES

Conservar el producto a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.