Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

ADITIVO ANTIDESLIZANTE

INFORMACIÓN TÉCNICA

Árido fino rodado silíceo seco que añadido, en la cantidad adecuada, a las pinturas de suelos, tanto al agua como al disolvente, de Pinturas Lepanto, permite conseguir un acabado antideslizante Clase 3, según la norma UNE 41901:2017 EX.

Su incorporación a la pintura reduce significativamente el rendimiento por metro cuadrado de la misma.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Granulometría		0 - 0,5 mm
Uso		Interior y Exterior
Forma de suministro		Sacos de 25 kg

MODO DE EMPLEO

Normalmente se suministra ya incorporado a la pintura. Por tanto, habrá que seguir las instrucciones de uso de dicha pintura y aplicarla con antideslizante sólo como última mano, para facilitar su aplicación y mejorar el efecto antideslizante.

Puede emplearse también espolvoreado sobre la superficie ya pintada y todavía sin secar. En este caso, se recomienda esperar a que seque, retirar el árido sobrante y aplicar una nueva mano de pintura.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

ADITIVO ANTIDESLIZANTE

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y en ambiente seco.

Seguir las precauciones de la pintura con la que vaya incorporado.

No tirar los residuos por el desagüe. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrole la etiqueta o el envase.