

Ctra. San Esteban s/n  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# SILANTOP

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 0252x

Pintura de suelos, brillante y de acabado transparente diseñado para proteger suelos minerales (cemento, mortero, hormigón impreso...) de interior, basado en la tecnología de los  $\alpha$ -silanos que permiten la facilidad de aplicación de un producto monocomponente, pero con las prestaciones de un bicomponente, gracias a la incorporación de un agente de curado interno.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Libre de solventes y plastificantes
- Elevada dureza y alta resistencia al rayado
- Antideslizante
- Antimanchas
- Incombustible
- Fácil de manipular y aplicar
- Libre de componentes peligrosos

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	.....	Brillante
Color	.....	Transparente
Densidad	.....	1.12-1,18 kg/L
Viscosidad	.....	40 $\pm$ 10 s en Copa FORD 6 a 20°C
Secado al tacto	.....	3 horas a 20°C
Repintado	.....	A partir de 6 horas a 20°C
Transitable	.....	A partir de 24 horas a 20°C
Rendimiento	.....	16-20 m <sup>2</sup> /L (por capa)
Capa recomendada	.....	50 $\mu$ (por capa)
<b>Vida del producto</b>	.....	<b>12 meses</b>

(Transcurrido este tiempo, puede perder sus propiedades)

Tanto el tiempo de secado, como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# SILANTOP

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 0252x

## MODO DE EMPLEO

### Producto al uso, NO DILUIR

Su aplicación puede efectuarse con brocha, rodillo o pistola.

En superficies nuevas, se recomienda dar una primera mano **sin diluir**, y **muy bien estirada**. Para la segunda mano, utilizaremos también el material **sin diluir**, y lo aplicaremos también **muy estirado**. Entre mano y mano conviene dejar al menos 6 h. de secado.

Es necesaria una adecuada preparación de la superficie, eliminando restos de pinturas anteriores en mal estado.

La superficie de aplicación deberá estar limpia, sin polvo y exenta de humedad.

Una vez pintado dejar transcurrir al menos 24 h. para su uso.

Antes de aplicar, remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase.

## PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°. Procurar no aplicar cuando el sol de directamente en el soporte.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.