

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

## LEQUAPUR BARNIZ PROTECTOR

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Barniz interior-exterior brillante monocomponente al agua. La inclusión en su formulación de resinas de poliuretano alifático le confiere un potente efecto protector.

Diseñado para su aplicación sobre todo tipo de superficies, tanto madera, como superficies metálicas ya imprimadas o incluso sobre superficies y pavimentos de hormigón, hormigón impreso, cemento o microcemento, ya pintadas o sin pintar.

Puede aplicarse sobre otras pinturas, por ejemplo en murales, para protegerlas, tanto de los agentes atmosféricos como del roce y el desgaste.

### **CARACTERISTICAS PRINCIPALES**

- Elevada resistencia al rayado
- Excelente adherencia
- Estable a la luz. Con Filtros UV.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)		Brillante
Color (ITL-04)		Incoloro y carta de colores
Densidad (ITL-02)		1,02 ± 0,03 kg/L
Viscosidad (ITL-11)		400 ± 150 cps a 25°C
Rendimiento		12 - 15 m <sup>2</sup> /L
Diluyente		Agua
Secado al tacto		25-35 min. a 20 °C
Repintado		Después de 3 horas
Contenido COVs (2004/42/IIA (e) (130 g/L))		< 10 g/L

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.



Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

# LEQUAPUR BARNIZ PROTECTOR

### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### **MODO DE EMPLEO**

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.

Sobre superficies nuevas, se recomienda aplicar una mano diluyendo con agua, un 5 - 10%. Una vez haya secado se volverá a aplicar otra mano bien estirada y, si es sobre madera se procederá a lijar suavemente, eliminando los restos de polvo y preferiblemente, en la dirección de la veta de la madera. Para mejorar el acabado, podría ser necesario aplicar una tercera mano.

En superficies ya pintadas, se recomienda preparar la superficie eliminando restos de pintura o barnices mal adheridos, decapando, rascando o lijando. Después proceder como en nuevas superficies.

Si el sustrato presenta contaminación por hongos, moho o similar, deberá tratarse adecuadamente antes de pintar.

Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase.

#### **PRECAUCIONES**

Conservar el producto a temperaturas superiores a 5°C y no aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Se recomienda el uso de gafas y mascarilla de protección.