

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

R-100

INFORMACIÓN TÉCNICA

Pintura plástica. Formulada a base de copolímeros acrílicos que le confieren, junto con los pigmentos y las cargas adecuadas, una alta cubrición y excelente blancura junto a una fácil aplicación. Ideal para la decoración de interior. Se puede aplicar sobre todo tipo de materiales: yeso, cemento, hormigón, etc.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Elevada cubrición en seco
- Gran blancura
- Buena resistencia al frote

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	Mate
Color (ITL-04)	Blanco
Densidad (ITL-02)	1,57 ± 0,03 kg/L
Viscosidad (ITL-11)	2700 ± 500 cps a 25°C
Rendimiento	7 - 9 m ² /L
Diluyente	Agua
Secado al tacto	45 - 60 min. a 20°C
Repintado	Después de 4 - 5 horas
Lavabilidad (UNE 48284)	> 100 ciclos (Clase III)
Contenido COVs (2004/42/IIA (a) (30 g/L))	< 30 g/L

***Clasificación de reacción al fuego B-s1.d0 (UNE EN 13501-1:2007+A1:2010)**

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

R-100

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.

En superficies nuevas, aplicar la primera mano diluyendo con un 10 - 15% de agua, según el método de aplicación y la absorción de la superficie. Para la segunda mano, se recomienda dejar secar entre 4 y 5 horas y aplicar diluyendo con un máximo del 5% de agua.

En superficies ya pintadas, se recomienda eliminar los restos de pintura mal adherida y reparar posibles grietas o desconchones. Después proceder como en nuevas superficies.

Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.