

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

R-100

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 1100

Pintura plástica formulada a base de copolímeros acrílicos que le confieren junto con los pigmentos y cargas adecuadas, una alta cubrición y excelente blancura junto a una fácil aplicación, ideal para la decoración de interiores. Se puede aplicar sobre todo tipo de materiales como yeso, cemento, hormigón, etc.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Elevada cubrición en seco
- Gran Blancura
- Buena resistencia al frote

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	Mate
Color	Blanco
Densidad	1,57 ± 0,03 kg/L
Viscosidad	2.700 ± 500 cps a 20°C
Rendimiento	7 – 9 m ² /L
Diluyente	Agua
Secado tacto	45-60 min. a 20°C
Repintado	Después de 4 a 5 horas
Lavabilidad	> 100 Ciclos (clase III) (UNE 48 284)
Contenido COVs	<30 g/L. 2004/42/IIA (a) (30 g/L)

***Clasificación de reacción al fuego B-s1,d0 (UNE EN 13501-1:2007+A1:2010)**

Tanto el tiempo de secado, como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor aplicado, estado de la superficie, etc.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

R-100

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 1100

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.

En superficies nuevas, para la primera mano se diluirá con un 10-15% de agua, según el método de aplicación y la absorción de la superficie. Para la segunda mano se recomienda dejar secar 4-5 horas y aplicar diluyendo con un máximo de un 5% de agua.

Se recomienda preparar la superficie a pintar eliminando restos de pintura mal adherida, y reparando posibles grietas o desconchones. Proceder después, como en superficies nuevas.

Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogenización.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.