

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

ESPECIAL CÉSPED

INFORMACIÓN TÉCNICA

Pintura formulada con pigmentos y cargas de primerísima calidad. Especialmente diseñada para marcar y señalizar sobre el césped natural.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- No amarillea
- Buena resistencia a la intemperie
- Elevada cubrición

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	Mate
Color (ITL-04)	Blanco
Densidad (ITL-02)	1,56 ± 0,03 kg/L
Viscosidad (ITL-11)	2200 ± 500 cps a 25°C
Rendimiento	7 - 9 m ² /L
Diluyente	Agua
Secado al tacto	30 min. a 20°C
Repintado	Después de 4 - 5 horas
Contenido COVs (2004/42/IIA (a) (30 g/L))	< 30 g/L

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688

www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

ESPECIAL CÉSPED

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Su aplicación se efectuará diluyendo del 10 al 20% de agua para la primera mano. Si es necesaria una segunda mano dejaremos secar 4 o 5 horas y, seguidamente, aplicaremos con una dilución del 5 al 10% de agua.

Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 3 °C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta o el envase.