

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

AISLATIX

INFORMACIÓN TÉCNICA

Pintura especial diseñada para el tratamiento de manchas en paredes y techos que requieran una rápida ejecución del trabajo. Aislatix proporciona un efecto barrera, aislando la mancha y, aunque no la cubra en su totalidad, evita que cuando se repinte vuelva a aparecer. Tapa la mancha y su “EFECTO BARRERA” evita que aparezca de nuevo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Rápido secado al tacto y para repintar
- Bajo amarilleamiento
- Uso Interior y Exterior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza	Resinas Termoplásticas
Acabado (ITL-18)	Liso Mate
Color (ITL-04)	Blanco
Densidad (ITL-02)	1,41 ± 0,03 kg/L
Viscosidad (ITL-09)	60 ± 20 s a 25°C
Rendimiento (Pintura líquida)	6 - 8 m ² /kg/capa
Rendimiento (Spray)	1 - 2 m ² /envase
Diluyente	Al uso
Secado	5 - 10 min.
Repintado (Pintura líquida)	10 min.
Repintado (Spray)	5 min.
Contenido COVs (2004/42/IIA (i) (500 g/L))	< 500 g/L

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

AISLATIX

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Aislatix es una pintura de secado muy rápido que en apenas 10 minutos permite su repintado con pinturas, tanto al agua como al disolvente, para conseguir el acabado decorativo deseado.

Ideal para la reparación de siniestros ocasionados por humedades o humo. Se recomienda repintar no sólo la zona manchada, sino todo el paño, para conseguir un acabado uniforme.

Disponemos de un formato en spray, aconsejado para manchas pequeñas, muy localizadas y que requieran de un secado muy rápido (menos de 5 minutos). La pintura líquida está indicada para superficies más amplias, con un tiempo de secado de entre 5 - 10 minutos dependiendo de la capa aplicada. Se puede diluir con un 5 - 10% de Disolvente Universal, aunque cuando se vaya a aplicar en techos no se recomienda para no incrementar el salpicado.

La superficie a pintar debe ser preparada eliminando restos de pintura mal adherida y reparando posibles grietas o desconchones. Su aplicación puede hacerse a brocha, rodillo o pistola.

No se recomienda su aplicación sobre superficies húmedas.

Remover bien antes de aplicar.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 30°C.

Líquidos y vapores inflamables. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Llamar a un centro de Toxicología/médico si uno se encuentra mal. No tirar los residuos por el desagüe. Mantener el envase herméticamente cerrado. Mantener en lugar fresco. Evítase el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Si necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.