

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

ANTIHUMEDAD

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 1930

Selladora impermeabilizante para paredes y techos, elimina los problemas de humedad procedentes de filtraciones de lluvia, subsuelo, escapes, etc, actuando a modo de barrera e impidiendo el paso de la humedad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sin olor
- Excelente adherencia incluso sobre soportes algo húmedos.
- Repintable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza	Resinas Termoplásticas
Acabado	Liso Mate
Color	Blanco
Densidad	1,41 ± 0,03kg/L
Viscosidad	2100 ± 500 cps
Rendimiento	6-9 m ² /L/capa
Secado tacto	3-4 horas
Repintado	Después de 16 horas
Diluyente	Al uso
Contenido COVs	<500 g/L. 2004/42/IIA (i) (500 g/L)

Tanto el tiempo de secado, como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

ANTIHUMEDAD

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 1930

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Ideal para la reparación de siniestros ocasionados por humedades. Se recomienda repintar no sólo la zona manchada, sino todo el paño, para conseguir un acabado uniforme.

Se recomienda preparar la superficie a pintar eliminando restos de pintura mal adherida, moho o salitre, y posteriormente reparar posibles grietas o desconchones.

Este tipo de pintura sirve como capa de acabado, pero se puede aplicar sobre ella otro tipo de pinturas, esmaltes, incluso colocar papeles pintados.

Remover bien antes de aplicar.

PRECAUCIONES

Conservar el producto a temperaturas superiores a 5º C y no aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35º C.

Inflamable. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia o vértigo.. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evítese el contacto con la piel. No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.