

Ctra. San Esteban s/n
 -22500- Binéfar (Huesca)
 Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

LEPANPLAST MASILLA PLÁSTICA

INFORMACIÓN TÉCNICA

Masilla lista al uso para la reparación de pequeños defectos en paredes y techos.

Ideal para la renovación de fondos viejos y reparación de rayas, golpes y microfisuras. Puede aplicarse sobre soportes de yeso, escayola, cemento, gotelé plastificado, pintura plástica no elástica y tela de fibra de vidrio.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Fácil de alisar y lijar
- No descuelga
- No repela
- Gran poder de cubrición
- Clasificación **Clase A+** (ensayo COVs, **ISO 16000-6:2006**)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	Mate
Color (ITL-04)	Extrablancos
Densidad (ITL-02)	1,83 ± 0,07 kg/L
Rendimiento	0,58 – 0,65 m ² /kg
Secado	3 - 4 h/mm sobre soporte absorbente
Espesor por cada	3 mm
Limpieza	Agua
Clasificación EN 16566	G₃S₁V₀W₀A₀C₀R₀
Contenido COVs (2004/42/IIA (i) (140 g/L))	< 2 g/L

***Clasificación de reacción al fuego A-s1.d0 (UNE EN 13501-1:2007+A1:2010)**

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

LEPANPLAST MASILLA PLÁSTICA

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

El soporte deberá estar sano, limpio, exento de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, grasa, aceites, desencofrantes y, en general, todo tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto sobre el fondo.

Material liso al uso. No diluir.

Aplicar con una espátula en capas finas de 1 - 2 mm, dejando secar entre las mismas.

Después del secado, se lija la superficie y si no se observa ninguna imperfección, se procede a la aplicación de Fondofix o Fijador al agua y, posteriormente, a su pintada.

Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.