

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

PROFESIONAL EXTERIOR-INTERIOR

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 1980

Pintura plástica fabricada con copolímeros vinílicos, pigmentos y cargas de primera calidad, que le proporcionan un gran rendimiento y un acabado mate ideal para la decoración y la protección de todo tipo de paredes, tanto de interior como de exterior.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Gran resistencia al exterior
- Excelente poder cubriente
- Muy buena brochabilidad
- Altamente resistente a la alcalinidad del soporte

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	Mate
Color	Blanco
Densidad	1,56 ± 0,03 kg/L
Viscosidad	2.100 ± 500 cps, a 20 °C
Rendimiento	10 –12 m ² /L
Diluyente	Agua
Secado tacto	40-60 minutos
Repintado	Después de 4-5 horas
Lavabilidad GARDNER	> 5.000 Ciclos (UNE 48.243 (84))
Contenido COVs	<30 g/L. 2004/42/IIA (a) (30 g/L)

Tanto el tiempo de secado, como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

PROFESIONAL EXTERIOR-INTERIOR

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo: 1980

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.

En superficies nuevas, para mejorar el acabado conviene imprimir previamente con **Fondofix** o con **Fijador al agua**. Una vez seca la capa de imprimación, aplicar la primera mano diluyendo con un 10-20% de agua, según el método de aplicación y la absorción de la superficie. Para la segunda mano se recomienda dejar secar entre 4 y 5 horas y aplicar diluyendo con un 5-10% de agua.

En superficies ya pintadas, se recomienda eliminar los restos de pintura mal adherida, y reparar posibles grietas o desconchones. Proceder después, como en superficies nuevas.

Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogenización.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.