

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688  
[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# SEÑALIZACIÓN VIAL

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Pintura monocomponente en base disolvente. Fabricada con una resina acrílica termoplástica que le confiere una excelente adherencia, gran flexibilidad y una elevada resistencia a la abrasión, tanto en húmedo como en seco, combinado todo ello con un secado muy rápido.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Elevada resistencia al exterior
- Buena estabilidad
- Gran resistencia al amarilleamiento
- Aplicable sobre asfalto

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	.....	Mate
Color (ITL-04)	.....	Blanco, Amarillo, Azul, Bermellón, Verde, Negro
Densidad (ITL-02)	.....	1,36 - 1,48 kg/L según color
Viscosidad (ITL-11)	.....	500 - 2500 cps a 25°C
Rendimiento	.....	6 - 10 m <sup>2</sup> /L según superficie
Diluyente	.....	D-X o Disolvente Universal Lepanto
Secado al tacto	.....	20 min. a 20°C
Repintado	.....	Después de 4 - 6 horas

**\*Con antideslizante (UNE 41901:2007 EX): Clase 3**

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n  
-22500- Binéfar (Huesca)  
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688

[www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com)  
[lepanto@pinturaslepanto.com](mailto:lepanto@pinturaslepanto.com)

# SEÑALIZACIÓN VIAL

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MODO DE EMPLEO

Es muy importante que la superficie esté muy bien preparada: poro abierto y limpia de polvo, grasa, aceites, restos de pintura en mal estado, etc. Se hace hincapié en la necesidad de eliminar cualquier parte suelta que dificulte la posterior adherencia de la pintura.

Para pintar suelos fratasados (muy poco porosos), es necesario abrir el poro mediante tratamiento mecánico.

La aplicación de la primera mano puede diluirse con un 15 - 20% de disolvente para conseguir una buena penetración y anclaje de la pintura. Las siguientes, se aplicarán al uso o diluyendo en función del modo de aplicación.

Siempre dejar capas finas.

No aplicar con temperaturas inferiores a 6 - 7°C ni superiores a 35 °C.

La humedad del soporte debe ser inferior al 15%.

Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.

### PRECAUCIONES

Conservar el producto a temperaturas superiores a 5°C.

Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación. Puede irritar las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Puede provocar somnolencia o vértigo.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes de su uso. No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Llevar guantes, gafas y prendas de protección. En caso de contacto con la piel y/o con los ojos aclarar abundantemente y en caso de que persista la irritación, acúdase inmediatamente al médico y muéstrole la etiqueta o el envase.