

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

RUBALUX ECO

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo:

Esmalte al agua multisuperficie desarrollado para proteger y decorar todo tipo de superficies, tanto en interiores como en exteriores, (madera, metal, melamina, entre otras) sin la presencia de disolventes, y por tanto siendo respetuoso con las personas y el medioambiente..

Su cuidada formulación nos permite conseguir un esmalte de secado muy rápido, de gran nivelación y de gran resistencia tanto a la intemperie como a los productos de limpieza domésticos, manchas (aceite, vino, café...) y roces.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Excelente adherencia sobre madera, yeso, metal, plástico, etc.
- No amarillea
- Secado rápido con una excelente brochabilidad y nivelación.
- Sin olor.
- Súper lavable
- Máxima resistencia a la intemperie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	Mirar envase
Color	Blanco
Viscosidad	1000 ± 250 cps 20°C
Densidad	1,21 ± 0,03 kg/L
Rendimiento	12-14 m ² /L
Secado al tacto	15-30 min. a 20°C
Repintado	Después de 2-4 horas.
Diluyente	Agua
Contenido COVs	<75 g/L. 2004/42/IIA (d) (130 g/L)

Tanto el tiempo de secado, como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

RUBALUX ECO

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código artículo:

MODO DE EMPLEO

Rubalux ECO es un esmalte que se puede aplicar, a brocha, rodillo o pistola, sobre superficies de madera, metal y sobre materiales de construcción en general.

Para la primera mano se puede diluir con un 5-10% de agua. Para la segunda mano dejar transcurrir, 2- 4 horas, y aplicar al uso o diluido con un 5% de agua.

En superficies nuevas, para una perfecta adherencia se ha de procurar que estén secas, limpias de polvo y grasa y debidamente preparadas.

Para pintar sobre superficies ya pintadas, si la pintura está en buen estado, bastará con lavar a fondo y lijar ligeramente, pero si está mal adherida, es necesario eliminarla y proceder como sobre superficie nueva.

Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogenización.

La dilución y limpieza de utensilios se realizará con agua.

PRECAUCIONES

Conservar el producto a temperaturas superiores a 5° C y no aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35° C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.