

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

RUBALUX ECO

INFORMACIÓN TÉCNICA

Esmalte al agua multisuperficie. Desarrollado para proteger y decorar todo tipo de superficies (madera, metal melamina...), tanto en interior como en exterior, sin la presencia de disolventes; por lo que lo hace respetuoso con las personas y el medioambiente.

Su cuidadosa formulación permite conseguir un esmalte de secado muy rápido, gran nivelación y gran resistencia tanto a la intemperie como a los productos de limpieza domésticos, manchas (aceite, vino, café...) y roces.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Excelente adherencia sobre madera, yeso, metal, plástico, etc.
- No amarillea
- Secado muy rápido con una excelente brochabilidad y nivelación
- Sin olor
- Súper lavable. Máxima resistencia al rayado
- 0% disolventes aromáticos y alifáticos
- Clasificación COVs (ISO 16000-6:2006): **Clase A+**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado (ITL-18)	Semibrillante, Satinado, Mate
Color (ITL-04)	Blanco, Negro, Carta y Lepancolor
Densidad (ITL-02)	1,15 ± 0,10 kg/L
Viscosidad (ITL-11)	1700 ± 500 cps a 25°C
Rendimiento	8.04 m ² /L (2 manos con opacidad >98%)
Diluyente	Agua
Secado al tacto	15 - 30 min. a 20°C
Repintado	Después de 2 - 4 horas

Contenido COVs (2004/42/IIA (d) ECOLABEL (80 g/L)) < 10 g/L

***Clasificación de reacción al fuego B-s1.d0 (UNE EN 13501-1:2007+A1:2010)**

***Nº DE REGISTRO ETIQUETA ECOLÓGICA: ES-AR/044/00001**

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

RUBALUX ECO

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a pintar deben estar secas, limpias de polvo y grasa, y debidamente preparadas para una perfecta adherencia.

En superficies nuevas, la primera mano se puede diluir con un 5 - 10% de agua. Para la segunda mano, se recomienda dejar secar 2 - 4 horas y aplicar al uso o diluyendo con un 5% de agua.

En superficies ya pintadas, si la pintura está en buen estado, bastará con lavar a fondo y lijar ligeramente. En caso contrario, se recomienda eliminarla y proceder como en nuevas superficies.

Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.

La limpieza de utensilios se realizará con agua.

PRECAUCIONES

Conservar el producto a temperaturas superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

RECOMENDACIONES

Minimice el desperdicio estimando la cantidad de pintura que vaya a necesitar. Recupere la pintura no utilizada para darle un nuevo uso. La reutilización de la pintura puede minimizar de forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de vida de los productos. No deposite en envase en la basura.

Para más información sobre el motivo por el cual se ha concedido la etiqueta ecológica a este producto, visite la web: <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel>